

Olie-en was behandeling van houten vloeren

Voorwerk:

Nieuwe vloer: zonodig opruwen met schuurpapier korrel 120 stofzuigen.
zonodig ontvetten met citrusverdunding.

Oude vloer: oude lak - , verf - of waslagen volledig verwijderen met grof schuurpapier korrel 60
naschuren met korrel 80 en 120 in de richting van de nerf van het hout.
stofzuigen.
zonodig ontvetten met citrusverdunding.

Behandeling:



Impregneerolie **LEINOS 240** opbrengen met kwast of roller. Na max. 30 minuten opnieuw olie opbrengen, met name op die plekken waar de olie in het hout is getrokken.

Het opbrengen van olie met tussenpozen van max.30 minuten herhalen totdat het hout geen olie meer opneemt. (deze zgn. 'nat op nat' behandeling dient het hout volledig te verzadigen), uiterlijk na 30 minuten intrektijd de overvloedige olie met een schone doek afnemen, er mag geen olie op het hout achterblijven.



Na 24 uur drogen: behandelen met **LEINOS 245**, een hardend olie- en wasmengsel. Dun opbrengen en na 15 minuten overvloedig olie- en wasmengsel verdelen/afnemen met schone doek.

Daarna 16-24 uur laten drogen.

Is na bovenstaande behandeling de vloer nog niet geheel effen zijdeglans, maar nog wat vlekkelig, dan nog een dun laagje L245 opbrengen.



Alleen bij zeer zwaar belaste vloeren: Na 24 uur drogen: vloerwas **LEINOS 310** zeer dun opbrengen en goed verdelen (uitwrijven), grote oppervlaktes bij voorkeur machinaal. Na 12 uur drogen: opborstelen (politoeren) ten behoeve van een zijdeglans resultaat. Een nieuwe waslaag is na het opborstelen direct beloopbaar. Maar nog niet volledig uitgehard en dus nog kwetsbaar.

Onderhoud:

Regelmatig vegen en stofzuigen.

Bij het dweilen geen synthetische reinigingsmiddel gebruiken maar een plantaardige zeep (LEINOS 930)

Nadweilen met water en een scheut onderhoudsmelk (LEINOS 920)

Vlekken verwijderen met doek of schuursponsje met onverdunde onderhoudsmelk of olie/was mengsel (LEINOS 245).

Wordt in de loop van de tijd de waslaag wat schraal, dan de vloer goed reinigen en verrijken met een dun laagje pure onderhoudsmelk of LEINOS 245 (olie/was) . Na droging politoeren.

Alleen bij groot onderhoud de vloer nog eens dun inwrijven met de harde vloerwas (LEINOS 310).

Een met (vloeibare) was bijgewekte vloer is net als een nieuwe vloer tijdelijk kwetsbaarder.

Algemene tips voor de verwerking van Leinos producten:

LEINOS verwerken bij een temperatuur van meer dan 15 graden.

Gereedschap e.d. reinigen met LEINOS citrusverdunding.

De olie-houdende LEINOS-producten hebben voor het drogen zuurstof nodig; zorg daarom voor goede ventilatie.

De met olie of was doordrenkte doeken in water dompelen en te drogen hangen, dit om broei van de drogende oliën te voorkomen.

Voordelen van de olie-wasbehandeling:

Het natuurlijke uiterlijk van het hout blijft behouden.

Lichte schade (krasjes of loopsporen) is gemakkelijk en plaatselijk herstelbaar.

Het oppervlak van het hout blijft ademend en dampopen.

Er vindt geen statische oplading plaats.